

LASTRE L96 HORMICAD

Lastre prefabricado de 55 kg para sistemas Hormicad

LASTRE INFERIOR

AP REFORZADO

PU SOPORTE–LASTRE

COMPATIBLE HORMICAD



DATOS CLAVE

55 kg

Peso unitario

96 × 20 × 12 cm

Dimensiones nominales

PU / fijación específica

Según uso del L96

Pieza fabricada en hormigón vibropresado con aditivos específicos para prefabricados de altas prestaciones.

Resumen del sistema

El lastre L96 de Hormicad está diseñado para incrementar la masa estabilizadora del sistema y mejorar la estabilidad frente a la acción del viento. Puede emplearse como lastre inferior bajo soportes H7 y H15 o como lastre del sistema antipandeo reforzado en H7, H15, HS25 y H30, cuando así lo determine el cálculo del proyecto. En su utilización como lastre inferior, la unión soporte–lastre se realiza mediante adhesivo de poliuretano. Cuando se emplee como lastre antipandeo reforzado, se utilizará el detalle específico de fijación previsto para dicha configuración.

MATERIAL

Hormigón vibropresado

USOS

Lastre inferior / AP reforzado

UNIÓN / FIJACIÓN

PU en lastre inferior · detalle específico en AP reforzado

COMPATIBILIDAD

H7 · H15 · HS25 · H30

Documentación asociada

FT Lastre L48 · FT Sistema Antipandeo · FT Herraje de Fijación · Guías de montaje Hormicad · Memoria justificativa de estabilidad frente a viento · Validación según proyecto.

